

# Oggi c'è Energy Insight

## Il monitoraggio dell'energia non è mai stato così semplice!

Sensori wireless autoalimentati apribili e di piccole dimensioni  
Si adattano a qualsiasi quadro elettrico, non richiedono modifiche impiantistiche  
Non devi spegnere le utenze e non devi fare nessun cablaggio



Qualsiasi  
TA/5  
PAN-14



225 A  
150 mm<sup>2</sup>  
PAN-12



63 A  
10 mm<sup>2</sup>  
PAN-10

Acquisizione impulsi  
dai contatori elettrico,  
gas, acqua, calore



Legge i LED del  
contatore ENEL  
WZ-IMP-CNT1/2

- Il bridge:**
- Comunica con fino a 250 sensori in un raggio di 5 metri
  - Può essere posizionato all'esterno del quadro
  - Acquisisce due ingressi di conteggio
  - Comunica con il cloud con una delle tre interfacce integrate





Accesso tramite rete cellulare

**Connessione al cloud a scelta fra:**

- Ethernet RJ45
  - WiFi
  - Rete cellulare
- Funzione Store&Forward in caso di mancanza rete



Interfaccia in tempo reale con  
sistemi di controllo, SCADA, BMS



Accesso tramite la rete aziendale



**PowerRadar (R):**

- Nessun costo di utilizzo
- Multi-Account
- Multi-Sito
- Multi-Utente
- Versione desktop e App
- Report e Notifiche

